



Scantool 75CG
Scantool 75CGX


Стандарт

Модуль для бесцентровой шлифовки труб.
Мощность двигателя 300 Вт.



Артикул 1056 190

Комплектующие для поддержки труб во время шлифования

Модель	Артикул	Шлифовальная машина	Напряжение, Гц	Контактный вал, мм	Ведущий вал, мм	Мощность двигателя, Вт	Диаметр заготовки трубы, мм	Размеры Д-Ш-В, мм	Вес, кг
75 CG	430 23 2137	SC 75	3x400-50	200x75x42ø	50x150x25ø	3000	ø6 - 100	105x70x115	80
75 CGX	430 23 2148	SC 75X	3x400-50	200x75x42ø	50x150x25ø	3000	ø6 - 100	105x70x115	90

Особенности

- опорный стол, регулируемый по высоте и углу наклона
- ленточный модуль, регулируемый по высоте для удобства работы оператора
- съемный контейнер для сбора стружки
- удобная система быстрой замены шлифовальных лент
- электрическая розетка с переключением фаз
- защита электросхемы от перепадов напряжения
- 2 скорости шлифования (15-30 м/с)
- станок в базовой комплектации готов к работе

Безопасность

- система быстрой остановки, для двигателя с одной скоростью
- пластиковый экран для защиты глаз
- максимальная устойчивость станка (прочное основание с креплением для пола)
- минимальный уровень вибрации, станок изготовлен из стали толщиной 5-8мм

Комплектация

- соединительный кабель СЕЕ (380В, 16А, длина 5 м.)
- стартовый пакет шлифовальных лент
- модуль для бесцентровой шлифовки труб (75CG, 75CGX)

Гарантия

- 2 года на оборудование
- 5 лет гарантия производителя на двигатель

Сервис

- возможность доставки в пределах города
- подбор технологии (режимы работы, расходные материалы)
- консультации по вопросам эксплуатации оборудования