

POD 8



Шлифовально-полировальный станок с двумя рабочими станциями - универсальное решение для предварительной и финишной обработки

Особенности

- оптимальное сочетание шлифовальной ленты и полировального круга
- 2 рабочих скорости 1400/2800 об/мин
- защита переключателя от влаги и пыли

Безопасность

- максимальная устойчивость станка (прочное основание с креплением для пола)
- минимальный уровень вибрации, станок изготовлен из стали толщиной 5-8 мм

Комплектация

- полировальный круг
- стартовый пакет шлифовальных лент (размер 50x1600 мм)
- комплект средств индивидуальной защиты

Гарантия

- 2 года на оборудование
- 5 лет гарантия производителя на двигатель

Сервис

- возможность доставки оборудования в черте города
- подбор технологии (режимы работы, расходные материалы)
- консультация по вопросам эксплуатации оборудования
- расходные материалы в наличии на складе



Тип	Без пьедестала	На пьедестале	С вытяжкой	Размер ленты, мм	Размер круга, мм	Напряжение, Гц	Об/мин	Мощность двигателя, Вт	Размеры Д-Ш-В, мм	Вес, кг
POD 8	10 22 380	10 22 381	10 22 394	50x1600	200x25x6ø	3x40 - 50	1400 / 2800	1100 / 1500	660x500x1100	40